

DADOS PARA ESCOLHA DE MÁQUINA DE TRAÇÃO

1 / 2

Capacidade	Velocidade	Potência	Tipo Motor	Modelo	Polia	Redução
Kg	m/s	HP			mm	
300	0,63	5	1V	M - 137	510	37/1
	0,75	5	1V - VVVF			45/1
	1,00	5	2V			37/1
		5,5	VVVF			
450	1,25	7,5	VVVF	M - 137	510	63/2
	0,50	5	1V			
	0,63	5,5	1V			45/1
	0,75	5	2V			
	1,00	5,5	1V - VVVF	M - 194	620	37/1
		7	2V			
	1,25	7,5	VVVF			
	1,50	10	VVVF			53/2
600	2,00	12,5	VVVF	M - 137	510	
	0,50	5,5	1V			45/1
	0,63	7,5	1V			
	0,75	7	2V			37/1
	1,00	7,5	1V - VVVF	M - 194	620	
		10	2V			
	1,25	10	VVVF			
	1,25	12,5	VVVF			53/2
750	1,50	15	VVVF	M - 137	510	
	2,00	20	VVVF			
	0,75	10	2V			46/1
	1,00	10	VVVF			
		12	2V	M - 194	620	
	1,25	12,5	VVVF			
	1,50	15	VVVF			53/2
	2,00	20	VVVF			
900	2,50	25	VVVF	M - 137	510	
	0,75	12	2V			46/1
	1,00	12,5	VVVF			
		15	2V			
	1,25	15	VVVF	M - 202	620	55/2
	1,50	20	VVVF			
	2,00	25	VVVF			53/2
	2,50	30	VVVF			45/2
1200	30	40	VVVF	M - 137	510	
	0,50	12,5	1V - VVVF			48/1
	0,75	15	2V			
	1,00	15	VVVF			
		20	2V	M - 202	620	
	1,25	20	VVVF			53/2
	1,50	30	VVVF			
	2,00	40	VVVF			
1500	2,50	50	VVVF	M - 137	510	
	0,50	12,5	1V - VVVF			48/1
	0,75	15	2V			
	1,00	15	VVVF			
		25	2V	M - 202	620	
	1,25	25	VVVF			55/2
	1,50	30	VVVF			
		40	VVVF			

MÁQUINA DE TRACÇÃO PARA ELEVADORES

2 / 2


RINA - REGISTRO ITALIANO NAVALE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CARGA ESTÁTICA (Kg)	
M - 137	3000
M - 194	4000
M - 202	8000



M-137

 **ADS**

"MÁQUINA DE TRACÇÃO PARA ELEVADOR"
FABRICADA SEGUNDO NORMAS IRAM 3681-1
MERCOSUR NM207 E EUROPA EN81.1